

JEGYZŐKÖNYV

Közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság üléséről

Készült: 2017. december 4. 16.00 óra, helyszín: 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 30., polgármesteri titkárság

Tárgy: „Pitvaros óvoda épület korszerűsítése”

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint:

1.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: System Service Kft.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bánát u. 1/A.

Adószáma: 13385826-2-06

Értékelési szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	60.138.782 Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 210 nap - max. 270 nap)	270 nap
5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
7. Vállalt többlet műszaki tartalom	
7.1. A fűdém hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: $\lambda=0,037 \text{ W/m K}$ értéktől jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem)	nem
7.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1. fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
7.3. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (igen/nem)	nem
7.4. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
7.5. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

2.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Mértékkő Kft.

Székhelye: 6915 Csanádalberti, Jókai Mór u. 13.

Adószáma: 12099155-2-06

Értékelési szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	68 379 891 Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1%/nap
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 210 nap - max. 270 nap)	260 nap
5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%

7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	24 óra
7. Vállalt többlet műszaki tartalom	Nincs
7.1. A földem hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: $\lambda=0,037 \text{ W/m K}$ értéktől jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem)	---
7.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1. fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	---
7.3. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (igen/nem)	---
7.4. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	---
7.5. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	---

3.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: iLGo Automatizálás Kft.

Székhelye: 6914 Pitvaros, Dózsa György u. 114.

Adószáma: 23765906-2-06

Értékelési szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	69 482 460 Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 210 nap - max. 270 nap)	270
5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	2
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	24
7. Vállalt többlet műszaki tartalom	
7.1. A földem hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: $\lambda=0,037 \text{ W/m K}$ értéktől jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem)	nem
7.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1. fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
7.3. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (igen/nem)	nem
7.4. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
7.5. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

4.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Zevina Kft.

Székhelye: 6914 Pitvaros, Móricz Zs. u. 32.

Adószáma: 14991826-2-06

Értékelési szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	55 022 153 Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,15%/nap
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	24 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 210 nap - max. 270 nap)	210 nap
5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	8 óra
7. Vállalt többlet műszaki tartalom	
7.1. A fűdém hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: $\lambda=0,037 \text{ W/m K}$ értéktől jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem)	nem
7.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság II fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
7.3. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \text{ max } =0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (igen/nem)	nem
7.4. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
7.5. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

Az ajánlatokban szereplő hiányosságok pótlása érdekében valamennyi ajánlattevő hiánypótlási felszólítást kapott, amelynek csak a Mértékkő Kft. nem tett eleget, a Zevina Kft., az iLGo Automatizálás Kft., és a System Service Kft. a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítette.

Fentiek alapján a Bíráló Bizottság javaslata:

Érvényes ajánlatok:

Zevina Kft.

6914 Pitvaros, Móricz Zsigmond, u. 32.

iLGo Automatizálás Kft.

6914 Pitvaros, Dózsa György u. 114.

System Service Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 48.

Érvénytelen ajánlat:

Mértékkő Kft.

6915 Csanádalbertyi, Jókai u. 13.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti pontozása:

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A rész szempont ok súlyszáma i	Az ajánlattevő neve: Zevina Kft.		Az ajánlattevő neve: iLGo Automatizálás Kft.		Az ajánlattevő neve: System Service Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	70	100	7000	73,72	5160,4	90,70	6349
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	5	5,56	27,8	1	5	1	5
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	5	25	125	1	5	1	5
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 210 nap - max. 270 nap)	5	100	500	1	5	1	5
5. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	5	1	5	25	125	1	5
6. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	3	86,96	260,9	47,82	143,5	1	3
7. Vállalt többlet műszaki tartalom							
7.1. A fűdém hőszigetelés hő átvezetési tényezője minimum követelménye: $\lambda=0,037 \text{ W/m K}$ értéktől jobb (azonos hőszigetelő vastagság mellett) (igen/nem)	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
7.2. Beltéri disperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképeségi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 11 fokozatú, fedőképeségi 1. fokozatú (igen/nem)	1	1	1	1	1	1	1
7.3. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezéssű, $U_g \text{ max}=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezéssű, $U_g \text{ max}=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (igen/nem)	2,5	1	2,5	1	2,5	1	2,5
7.4. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5

7.5. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			7925,7		5450,9		6379

Az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat:

Zevina Kft.

6914 Pitvaros, Móricz Zsigmond. u. 32.

Adószáma: 14991826-2-06

Ajánlati ár (nettó Ft): 55.022.153 Ft,- Ft

Ajánlatkérő megbízottja a Kbt. 67.§ (4) alapján ezt követően hívja fel Ajánlattevőt a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására.

A Bíráló Bizottság második helyezett hirdetését nem javasolja.

A jegyzőkönyv mellékletét képezik a Bíráló Bizottság tagjainak indokolással ellátott bírálati lapjai.

Pitvaros, 2017. december 4.

.....
Bíráló Bizottsági tag

.....
Bíráló Bizottsági tag

.....
Bíráló Bizottsági tag

A Bíráló Bizottság javaslatával egyetérttek:

.....
Radó Tibor
polgármester

.....
DR. SZÖLLÖSI BÉLA
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
6726 Szeged, Főutásor 82/A
E-mail: dr.szollosi@invitel
Lajstromszám: 00396